Voor kelders en droogruimten
TDS-40S luchtontvochtiger

De TDS-40S garandeert een comfortabele omgeving in elk seizoen van het jaar! Door de lucht te ontvochtigen naar een acceptabel niveau wordt het ontstaan van o.a. vochtplekken en schimmels succesvol tegengegaan.

De TDS-40S luchtontvochtiger heeft een stijlvol design in roestvast staal. Het apparaat is ontworpen om ruimtes zoals kelders te ontvochtigen, zelfs als de temperatuur tot onder de 5° C zakt. Het droogt ook uw wasgoed op een snelle en energiezuinige wijze.

De hoge kwaliteit, grote capaciteit en eenvoudige bediening maken deze ontvochtiger tot een gebruiksvriendelijk apparaat. Op de voorkant van het toestel geeft een hi-tec LED indicator met een blauwe gloed aan wanneer het apparaat in werking is en met een rode gloed wanneer het reservoir geleegd moet worden. De filter en het zeer ruime waterreservoir zitten aan de achterkant de van het toestel.

De TDS-40S luchtontvochtiger is uitgerust met een schroefcompressor, deze zorgt voor de gigantische capaciteit en het efficiënte energieverbruik.
Met de draaiknop bovenop de machine is het zeer eenvoudig om de gewenste vochtigheidsgraad in te stellen. Nadat de gewenste vochtigheidsgraad is ingesteld draait het apparaat alleen als dit nodig is.

De aansluiting voor een permanente waterafvoer zit boven het waterreservoir. De TDS-40S luchtontvochtiger is standaard uitgerust met een ontdooiingsmodule en het apparaat slaat automatisch af wanneer de watertank vol zit, om overstroming te voorkomen.

TDS-40S LUCHTONTVOCHTIGER

by thyzo

TDS-40S luchtontvochtiger art. 3012120	
Netspanning:	230v/50 Hz
Max. vermogen:	700W
max. capaciteit:	40l/24 uur
Cap. 20°C/RV 70%:	24,1l/24 uur
Werkgebied:	1 - 35 °C
Max. ruimte(advies):	tot 450 m3
Ventilatorsnelheden:	1
Luchtcapaciteit:	1000 m3/uur
Geluid:	49 dBA
Bediening:	panel, handbediend
Aut. hygrostaat:	ja
Inhoud reservoir:	5,6l
Perm. waterafvoer:	mogelijk
Plaatsing:	verrijdbaar
Gewicht:	21 kg
Afmetingen:	(hxbxd) 540x400x310 mm
Behuizing / grill:	roestvaststaal / kunststof
Kleur:	rvs
Garantie:	1 jaar
Koelmiddel:	R410a (geen CFK)
Veiligheidsklasse:	IP21 (X1)
Normering:	CE