

TB600-WT luchtbevochtiger

Professioneel met de grootste capaciteit!

Met een aansluiting op de waterleiding kan hij continu de lucht bevochtigen zonder vele navullingen tussendoor. Zeer geschikt dus voor museums, kantoren, kerkgebouwen en noem maar op.

De TB600-WT heeft een modern en strak uiterlijk met een ingebouwde Wlan/Wifi module voor bediening op afstand. Het is mogelijk om meerdere bevochtigers te koppelen voor een perfecte balans. Het Touchdisplay heeft een vergrendeling met een pincode zodat onbevoegden de instellingen niet kunnen wijzigen. Het display is stijlvol afgewerkt met veiligheidsglas met dempverlaging.

De TB600-WT is een koudwater luchtbevochtiger en bevochtigt de lucht door de droge lucht door een vochtfilter te blazen. Het enorme vochtfilter van de TB600-WT wordt vochtig gehouden door een uniek irrigatiesysteem dat het water uit het reservoir omhoog pompt en van boven af het filter besprenkelt. Op deze manier blijft het gehele filteroppervlak gelijkmatig vochtig en de efficiency van het filter is hierdoor 100%. Koudwater-bevochtiging is een natuurlijke manier van bevochtiging en heeft een reinigende werking. Het brengt geen kalk in de lucht en overbevochtiging of condensering is niet mogelijk.

Naast BIO vervangingsfilters is het ook mogelijk om een UV-filter en een kalk-omvormer toe te voegen aan de bevochtiger om het reservoir hygiënisch schoon te houden van kalk, schimmels, algen en de meeste bacteriën.



TB600-WT LUCHTBEVOCHTIGER

TB600-WT luchtbevochtiger art. 3411602

Techniek:	koudwater
Netspanning:	230V/50-60 Hz
Max. vermogen:	130W
Capaciteit:	62,4l/24 uur bij 25°C/RV 20%
Inhoud reservoir:	50 liter
Luchtcapaciteit:	max. 900 m3/uur
Max. ruimte(advies):	420 m2
Geluid:	32 tot 58 dB(A)
Bediening:	display, Wifi (via App)
Hygrostaat:	ja, elektronisch
Watersluiting:	ja, ingebouwd
Werkingstanden:	8
Plaatsing:	verrijdbaar
Gewicht:	28 kg
Afmetingen:	(hxbxd) 630x850x390 mm
Behuizing:	ABS kunststof, grill: kunststof
Kleur:	wit
Garantie:	2 jaar
Beschermingsklasse:	IP54
Normering:	CE

by  thyzo

